

De specialist op moeilijk terrein

Loopmaaiers

Ruwterreinmaaiers

Klepelmaaiers

(Zit) Hellingmaaiers

Rupstransporters

Freemachines

JAPANESE TOPKWALITEIT



OREC

Robuust

De producten van Orec hebben tijdens het werk een verdiende reputatie opgebouwd van robuuste en zeer sterke producten. Orec is specialist in het construeren en ontwerpen van producten voor het gebruik op moeilijk terrein.

Vermogen

Het vermogen van een machine is niet alleen het aantal kW dat geleverd wordt door de motor. Het vermogen is een geraffineerde balans tussen de kW van de motor en de versnellingen van de transmissie naar de wielen en het mes en een goede gewichtsverdeling van de hele machine. Precies daarom zijn de producten van Orec sterker in gebruik en zijn de bedrijfskosten lager.

Betrouwbaar

De grote aandacht die is uitgegaan naar het plannen en het construeren van de Japanse materialen van hoge kwaliteit, garanderen de karakteristieke Orec producten van hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Veiligheid

Onder andere uit veiligheidsoogpunt houdt Orec zich in het bijzonder bezig met de ergonomie van de bediening en de efficiëntie van het veiligheidsmechanisme. Voor de ingenieurs van Orec staat tijdens het ontwerpen van de Orec machines de bestuurder in het middelpunt.



De Orec Rabbit maaiër heeft een versterkt buizen chassis dat een hoge duurzaamheid en soliditeit garandeert. De Orec Rabbit maaiër is uitgevoerd met onderhoudspunten welke makkelijk bereikbaar zijn, zodat de machine makkelijk in optimale conditie gehouden kan worden.

De specialist op moeilijk terrein

Het lage eigen gewicht, de grote spoorbreedte van de wielen, samen met het differentieel met blokkering maken deze machine in het bijzonder geschikt voor het veilig werken op steil terrein zoals dijken en hellingen.



MULCH- MES



Voor de modellen RM zijn er mulch-messen beschikbaar, welke het gras beter verwerken. (Cod. CR801850000 – twee messen per machine).

Nieuw

RM 94

Motor Briggs & Stratton Vanguard Twin OHV
Vermogen 18 pk/13,2 kW.
Elektrisch start systeem.
Hydrostatische transmissie met 2 groepen, hoog en laag.
Differentieel met blokkering.
Maaibreedte 95 cm.
Verstelbare maaihogte van 45 mm. tot 95 mm.



RM 86 G

Motor Honda GXV 390 OHV.
Vermogen 13 pk/9,6 kW.
Elektrisch start systeem.
Mechanische transmissie met differentieel met blokkering.
Maaibreedte 85 cm.
Verstelbare maaihogte van 45 mm. tot 90 mm.



RM 86

Motor Briggs & Stratton Vanguard OHV.
Vermogen 14 pk/10,6 kW.
Hydrostatische transmissie met 2 groepen, hoog en laag.
Differentieel met blokkering.
Maaibreedte 88 cm.
Verstelbare maaihogte van 45 mm. tot 90 mm.



Een bewegend slagmes zorgt voor een nog beter maaieresultaat en voor veiligheid in het geval er een object wordt geraakt.

Klepelmaaiers

Gebouwd voor gebruik op extreem terrein. De Orec klepelmaaiers kunnen in vele situaties worden ingezet en met name kunnen ze zich het best bewijzen in die condities die voor een normale klepelmaaier onbegaanbaar zijn. Ongecultiveerd land, wegbermen, struikgewas, bosachtige gebieden, looppaden en braakliggend terrein. Dat zijn normale condities om de machine in te zetten.

HR 531

Motor Honda GX200 OHV.
Vermogen 6,5 pk/4,8 kW.
Mechanische transmissie.
Maaidek: rotor met 32 Y
klepels.
Maaibreedte: 52 cm.
Verstelbare maaihogte van
20 mm. tot 80 mm.



De OREC
klepelmaaiers
hebben een
verticaal en
horizontaal
verstelbare
stuurboom door
middel van een
handbediende
hendel.



HR 661 A

Motor Kawasaki FE 250 OHV
Vermogen 7,5 pk/5,5 kW.
Mechanische transmissie.
Maaidek: rotor met 38 Y
klepels.
Maaibreedte: 65 cm.
Verstelbare maaihogte van
20 mm. tot 80 mm.

De nieuwste machine in de lijn klepelmaaiers heeft alle Orec karakteristieken zoals kracht, betrouwbaarheid, robuustheid en duurzaamheid. Dankzij de rupsaandrijving maait en ontbost de Orec rupsklepelmaaier zonder enige moeite zeer ruw terrein zoals braakliggend terrein, bermen etc. De brede rupsen garanderen maximale veiligheid voor de bediener en maximale stabiliteit van de machine tijdens alle fasen van het werk.

HRC 662

Model: rupsaandrijving.
Motor Kawasaki FE 250 OHV
Vermogen 7,5 pk/5,5 kW.
Mechanische transmissie.
Maaidek: rotor met 38 Y
klepels.
Maaibreedte: 65 cm.
Verstelbare maaihogte van
20 mm. tot 80 mm.



Niemand weet ze beter te fabriceren



HR 801 K

Motor Kawasaki FE 290 OHV
Vermogen 9,5 pk/7 kW.
Mechanische transmissie.
Maaidek: rotor met 46 Y
klepels.
Maaibreedte: 80 cm.
Verstelbare maaiahogte van
20 mm. tot 80 mm.



Profielbanden voor een
gegarandeerde en optimale grip op
het terrein.



HRH 801

Motor Kawasaki FE 290 OHV
Vermogen 9,5 pk/7 kW.
Hydrostatische transmissie.
Maaidek: rotor met 46 Y
klepels.
Maaibreedte: 80 cm.
Verstelbare maaiahogte van
20 mm. tot 80 mm.



Maaidek van de Orec klepelmaaiers met rotor
en Y klepels.

Ruwterrein maaiers *Specialisten in het hoge gras*

De ruwterreinmaaielij, welke Orec vandaag de dag levert, geeft een beter antwoord op de vraag naar hoge maaikwaliteit en hoge maaiprestaties in lang gras. De structurele robuustheid en de tractieprofielwielen garanderen altijd tractie en contact met het terrein, ook op ongelijk terrein. Orec heeft veel aandacht besteed aan de technische ontwikkeling van het maaidek waardoor de luchtstroom in het maaidek altijd maximaal is en voor een optimale afvoer van het gemaaid gras zorgt.



SH 61 H

Motor Kawasaki FC 180V OHV.
Vermogen 6 pk/ 4,41 kW.
Mechanische transmissie.
Differentieel met blokkering.
Maaibreedte: 60 cm.
Verstelbare maaihogte van
0 mm. tot 100 mm.



MULCH- MES



Voor de modellen SH50C, SH61, SH71 is er een mulchmes leverbaar dat het gras langer in het maaidek houdt en meer versnippert. (Cod. CR801500000 voor model SH50C, CR801600000 voor model SH61, CR801700000 voor model SH71).

SH 71 H

Motor Honda GXV 340 OHV.
Vermogen 11 pk/8,09 kW.
Mechanische transmissie.
Differentieel met blokkering.
Maaibreedte: 70 cm.
Verstelbare maaihogte van
0 mm. tot 100 mm.



Door het front zwenk wiel heeft de machine een zeer goede manoeuvreerbaarheid, waardoor er makkelijk rondom obstakels gemaaid kan worden.



SH 50 C

Motor Honda GX 160 OHV.
Vermogen 5,5 pk/4,04 kW.
Mechanische transmissie.
Maaibreedte: 50 cm.
Verstelbare maaihogte van
27 mm. tot 65 mm.



Hellingmaaiers

Waar anderen niet komen

Het model FL500BC is een grasmaaier bestemd voor het maaien van hoog gras, op ruw en onregelmatig terrein en op hellingen. Deze eigenschappen worden gecreëerd door de aangedreven achterwielen met grote diameter en door de transmissie met differentieel blokkering. Om het werk nog comfortabeler uit te voeren is de machine uitgevoerd met een, in hoogte en breedte, verstelbare stuurboom. Het stevige stalen buizenframe maakt de machine zeer solide.



FL 500 BC

Motor Honda GXV 160 OHV.
Vermogen 5,5 pk/4,0 kW.
Mechanische transmissie.
Differentieel met blokkering.
Maai breedte: 50 cm.
Verstelbare maaihoogte van
10 mm. tot 70 mm.



Hellingmaaiers

De GR 703 A is een professionele ruwterreinmaaier specifiek voor de inzet op hellingen. De dubbele achterwielen met tractie profiel, het lage eigen gewicht en de individuele remmen op de wielen maken de machine uitermate geschikt om de werkzaamheden op hellingen zo veilig mogelijk uit te voeren. De machine is door zijn in hoogte en breedte verstelbare stuurboom aanpasbaar voor elke bediener en voor elk specifiek terrein.



**SUPER-
STEIL
TOT 40%**



GR 703 A

Motor Kawasaki FE 290 OHV.
Vermogen 9,5 pk/7,08 kW.
Mechanische transmissie.
Individuele remmen op de
wielen.
Maaibreedte: 70 cm.
Verstelbare maaihogte van
50 mm. tot 70 mm.



Waar anderen niet komen



Het stalen buizenframe en het maaidek van de GR 703 A garanderen een beter maairesultaat op ruw terrein.



Het stalen buizenframe en de frontwielen verlichten het werk in hoog gras. De bewegende metalen frontplaat op het maaidek van de GR 703 A garandeert een beter maaibeeld in hoog gras



De dubbele wielen met tractorprofiel zorgen ervoor dat de machine een optimale grip heeft op ongelijk terrein.

Loopmaaiers

De beste

De Orec GR 536, GR 535, en de GRH 535 worden vooruit geschoven wanneer u een perfect maaibeeld wenst voor uw gazon. De mesrem en koppeling zorgen voor een combinatie van veiligheid en werkcomfort voor de bediener. Een cardan aandrijving met differentieel en met 2 versnellingen vooruit zorgen voor een maximale betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het nieuwe design van het in aluminium gegoten maaidek verzekert een hoge mate van robuustheid en is zeer stootvast.

GR 536

Motor Honda GXV 160 OHV.
Vermogen 5,5 pk/4,04 kW.
Mechanische transmissie.
Kunststof wielen met kogellagers.

Mes met plaat-koppeling met ingebouwde mesrem.
Maaibreedte: 53 cm.
Centraal verstelbare maaihogte.
Verstelbare maaihogte van 15 mm. tot 76 mm.
Anti-stuif grascollector
Incl. extra mes voor hoog gras.



GR 535

Motor Honda GXV 160 OHV.
Vermogen 5,5 pk/4,04 kW.
Mechanische transmissie.
Stalen wielen met kogellagers.

Mes met plaat-koppeling met ingebouwde mesrem.
Maaibreedte: 53 cm.
Per wiel verstelbare maaihogte.
Verstelbare maaihogte van 15 mm. tot 76 mm.
Anti-stuif grascollector, bumper, zijstrip, externe en interne bescherming in het maaidek.
Incl. extra mes voor hoog gras.



Inclusief extra mes voor hoog gras



Inclusief anti-stuif grascollector



De loopmaaiers GR 536, GR 535 en de GRH 535 kunnen worden uitgevoerd met messen voor een grotere opvangcapaciteit, deze messen worden als extra mes bij de machine meegeleverd. Het mes voor een hogere opvangcapaciteit zorgt voor een nog vollere grasvangzak en de anti-stuif overtrekhoes voorkomt het ontsnappen van stof uit de grasvangzak richting de bestuurder vooral tijdens droge tijden en in zanderige gebieden. De anti-stuif grascollector is standaard op iedere machine.

technologie voor uw gazon

Internebescherming



De externe en interne bescherming van het maaidek GRH 535 garandeert een nog grotere stootvastheid en duurzaamheid van het maaidek.

Bediening



De hydrostatische transmissie van de grasmaaier GRH 535 wordt bediend door een praktische hendel gepositioneerd in de stuurboom van de grasmaaier.

Hydrostatische transmissie



Het voordeel van de GRH 535 is de hydrostatische transmissie, deze garandeert de bestuurder een groter comfort tijdens zijn werkzaamheden.

Orec monteert Honda motoren op de loopmaaiers met gegarandeerde en betrouwbare vermogensafgifte.



GRH 535

Motor Honda GXV 160 OHV.
Vermogen 5,5 pk/4,04 kW.
Hydrostatische transmissie.
Stalen wielen met kogellagers.
Mes met plaat-koppeling met ingebouwde mesrem.
Per wiel verstelbare maaiahogte.
Verstelbare maaiahogte van 15 mm. tot 76 mm.
Anti stuif grascollector, bumper, zijstrip, interne bescherming in het maaidek.
Incl. extra mes voor hoog gras.



De Orec GRH 535 is uitgevoerd met een hydrostatische transmissie.



Ter bescherming van het maaidek is er een interne en externe bescherming gemonteerd.



Rupstransporters

Transport

Geconstrueerd voor een zo hoog mogelijke handelbaarheid. De compacte constructie, het lage eigen gewicht, in combinatie met de transmissie voor op het chassis zorgen voor een uitzonderlijke stabiliteit en handelbaarheid op hellingen en ruw terrein, ideaal voor landbouw, boomkwekers, bouw en voor de hovenier.

LS 280

Motor Kawasaki FJ 100 D OHV.

Vermogen 2,4 pk/1,76 kW.

Laadvermogen 250 kg.

Laadbak aan de zijden verstelbaar.

Handbediende leegkiep installatie laadbak.

Mechanische transmissie met onafhankelijke koppelingen

voor het sturen van de rupsaandrijving.

2 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit.

Opklapbaar sta platform.

Afmetingen: 142x69x97 - Gewicht 140kg.



Bij het model LS 280 is de motor onder de laadbak in het chassis gebouwd. Uitgevoerd met metalen spatborden, bestand voor steen en puin.

De stuurboom is verstelbaar op 2 posities en het heeft een opklapbaar staplatform.



De nieuwe omhoog gebrachte transmissie van de Orec transporter geeft een grotere bodemvrijheid.



De Orec transporters hebben een nieuw onderstel, frontwielen in de rups en in het midden van de rups een schommelstuk voor een betere tractie.

LS 360

Motor Honda GX 120 OHV.

Vermogen 4 pk/2,94 kW.

Laadvermogen 350 kg.

Laadbak aan de zijden verstelbaar.

Handbediende leegkiepinstallatie laadbak.

Mechanische transmissie met onafhankelijke koppelingen voor het sturen van de rupsaandrijving.

2 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit.

Afmetingen 153x70x100 - Gewicht 145kg.



LS 461

Motor Honda GX160 OHV.

Vermogen 5,5 pk/4,0 kW.

Laadvermogen 450 kg.

Laadbak aan de zijden verstelbaar en verstelbaar als laadplatform.

Handbediende leegkiep installatie-laadbak met gasveer-assistentie.

Mechanische transmissie met onafhankelijke koppelingen voor het sturen van de rupsaandrijving.

2 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit.

Afmetingen 180x68x90 - Gewicht 165kg.



Bij het model LS 460 is het kiepen van de laadbak zeer eenvoudig door het kantelpunt en door de assistentie van de gasveer.

De zijschotten van de laadbak kunnen, wanneer ze geopend zijn, in de breedte verستeld worden, waardoor er een zeer groot laad platform ontstaat.

Tuinfrees *De kunst van het bewerken van de grond*

De handzame, lichte en efficiënte tuinfrees OREC SF 60 AE is de ideale machine voor tuinonderhoud en het bewerken van de groente tuin. De kleine tuinfrees onderscheidt zich door onder andere differentieel met blokkering en de mogelijkheid om de frees beide kanten uit te laten draaien, waardoor deze machine ook als overtopfrees is te gebruiken. Hierdoor is er met de machine ook op zeer hard terrein te werken zonder veel inspanning van de bediener.



In 4 standen verstelbare stuurboom.

SF 60 AE

Motor Honda GX 160 OHV.
Vermogen 5,5 pk / 4,04 kW.
Mechanische transmissie.
Differentieel met blokkering.
Freesbreedte 50 cm.
Omkeerbare frees aandrijving.
2 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit.
Gewicht 90 kg.



Het is mogelijk om de aandrijving van de freesmessen te keren, waardoor de draairichting van de frees omkeerbaar is.



Klep om de freesdiepte in te stellen.



Front gewicht voor een juiste balans.



Differentieel blokkering.

OREC Technische specificaties:

ZIT-HELLINGMAAIERS

	RM 86 G	RM 86	RM 94
Motor	Honda GXV 390 OHV	Briggs & Stratton Vanguard OHV	Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV
Vermogen	13 pk / 9,6 Kw	14 pk / 10,3 Kw	18 pk / 13,2 Kw
Start systeem	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Transmissie	Mechanisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Differentieel met blokkage	Ja	Ja	Ja
Versnellingen	4 vooruit / 1 achteruit	Continu variabel (2 groepen - Laag/Hoog)	Continu variabel (2 groepen - Laag/Hoog)
Snelheden	1 1,7 km./u. 2 2,8 km./u. 3 4,6 km./u. 4 7 km./u. R 2 km./u.		
Remmen	Parkeer-, en bedrijfsrem	Parkeer-, en bedrijfsrem	Parkeer-, en bedrijfsrem
Stuur	In hoogte verstelbaar, 3 standen	In hoogte verstelbaar, 3 standen	In hoogte verstelbaar, 3 standen
Wielen	voor 3.50-7 tractor profiel achter 16x700-8 tractor profiel	voor 3.50-7 tractor profiel achter 16x700-8 tractor profiel	Voor 3.50 - 7 Tractor Achter 16 x 7.00 - 8 Tractor
Maaibreedte	85 cm	88 cm	95 cm
Maaihogte	van 45 mm. tot 90 mm.	van 45 mm. tot 90 mm.	van 45 mm. tot 95 mm.
Maaimesen	2 slagmessen (1 mes)	2 Slagmessen (1 mes)	2 Slagmessen (1 mes)
Gewicht	225 Kg	235 Kg	280 Kg
Afmetingen (L x br x ho) cm.	160 x 93 x 90 cm.	160 x 93 x 90 cm.	160 x 100 x 90 cm.
Inhoud brandstoftank	3 Ltr.	3 Ltr.	12 Ltr.

KLEPELMAAIERS

	HR 531	HR 661 A	HRC 662 rupsmodel	HR 801	HRH 801
Motor	Honda GX 200 OHV	Kawasaki FE 250 OHV	Kawasaki FE 250 OHV	Kawasaki FE 290 OHV	Kawasaki FE 290 OHV
Vermogen	6,5 pk / 4,8 kW	7,5 pk / 5,5 kW	7,5 pk / 5,5 kW	9,5 pk / 7,0 kW	9,5 pk / 7,0 kW
Start installatie	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter
Transmissie	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Hydrostatisch
Versnellingen	3 vooruit - 1 achteruit	4 vooruit - 2 achteruit	3 vooruit - 1 achteruit	4 vooruit - 2 achteruit	-
Gewicht	124 Kg.	135 Kg.	170 Kg.	160 Kg.	160 Kg.
Maaibreedte	52 cm.	65 cm.	65 cm.	80 cm.	80 cm.
Maaiklepels	Rotor met 32 klepels	Rotor met 38 klepels	Rotor met 38 klepels	Rotor met 46 klepels	Rotor met 46 klepels
Maaihogte	20 - 80 mm.	20 - 80 mm.	20 - 80 mm.	20 - 80 mm.	20 - 80 mm.
Parkeer-, en bedrijfsrem	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Stuur systeem			Door middel van wielontkoppeling		
Verstelbaar stuurboom		Een in 4 standen in hoogte verstelbare en een in 5 standen zijdelings verstelbare stuurboom			
Wielen	Achter 4.00 - 7	Achter 16 x 7.00 - 8	Rupsen	Achter 16 x 7.00 - 8	Achter 16 x 7.00 - 8
Maaidek	Geperst gelast plaatstaal	Geperst gelast plaatstaal	Geperst gelast plaatstaal	Geperst gelast plaatstaal	Geperst gelast plaatstaal
Afmetingen (L x b x h) cm.	160 x 67 x 83	160 x 79 x 83	160 x 79 x 83	160 x 97 x 83	160 x 97 x 83

RUWTERREINMAAIERS

	SH 50 C	SH 61	SH 71
Motor	Honda GXV 160 OHV	Kawasaki FJ 180V OHV	Honda GXV 340 OHV
Vermogen	5,5 pk / 4,0 kW	6 pk / 4,41 kW	11 pk / 8,09 kW
Start systeem	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter
Transmissie	Mechanische	Mechanische, met differentieel en blokkering	Mechanische, met differentieel en blokkering
Versnellingen	2 vooruit	3 vooruit 1 achteruit	3 vooruit 1 achteruit
Gewicht	50 kg.	85 kg.	100 kg.
Maaibreedte	50 cm.	60 cm.	70 cm.
Maaihogte	27 – 65 mm.	0 - 100 mm.	0 - 100 mm.
Snelheid	1 - 1,45 km/u. 2 - 2,50 km/u.	1 - 1,59 km/u. 2 - 2,39 km/u. 3 - 3,58 km/u. 1R -1,59 km/u.	1 - 1,59 km/u. 2 - 2,39 km/u. 3 - 3,58 km/u. 1R -1,59 km/u.
Wielen	Voor Radiaal 310 – Achter 3.25-5 trac. prof.	Achter 4.00-7 trac. prof.	Achter 4.00-7 trac. prof.
Maaidek	Plaatstaal	Geperst en gelast plaatstaal	Geperst en gelast plaatstaal
Stuurboom	In hoogte en zijdelings verstelbaar	In hoogte en zijdelings verstelbaar	In hoogte en zijdelings verstelbaar
Afmetingen (L x Br x Ho) cm.	180 x 65 x 95	179 x 71 x 103	183 x 81 x 123

HELLINGMAAIERS

	FL 500 BC	GR 703 A
Motor	Honda GXV 160 OHV	Kawasaki FE 290 OHV
Vermogen	5,5 pk / 4,0 kW	9,5 pk / 7,08 kW
Start systeem	Repeteerstarter	Repeteerstarter
Transmissie	Mechanische, met differentieel en blokkering	Mechanische, met wielontkoppeling
Versnellingen	3 vooruit + 1 achteruit	3 vooruit + 1 achteruit
Gewicht	68 kg.	140 kg.
Maaibreedte	50 cm.	70 cm.
Maaihogte	10 – 70 mm.	50 – 70 mm.
Snelheid	1 1,50 km/h. 2 2,47 km/h. 3 3,93 km/h. 1R 1,63 km/h.	1 1,59 km/h. 2 2,39 km/h. 3 3,58 km/h. 1R 1,59 km/h.
Wielen	Voor Ø 20 Achter 3.50-50 Tractor	Voor zwenkwielen (blokkeerbaar) Achter dubbellucht 3.50-6 trac. prof.
Maaidek	Plaatstaal	Geperst en gelast plaatstaal
Stuurboom	In hoogte en zijdelings verstelbaar	In hoogte en zijdelings verstelbaar
Veiligheid	Mes rem	Mes rem
Afmetingen (L x Br x Ho) cm.	155 x 58 x 96,5	190 x 92,5 x 89

LOOPMAAIERS

	GR 536	GR 535	GRH 535
Motor	Honda GXV 160 OHV	Honda GXV 160 OHV	Honda GXV 160 OHV
Vermogen	5,5 pk / 4,04 kW	5,5 pk / 4,04 kW	5,5 pk / 4,04 kW
Start systeem	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter
Transmissie	Mechanische	Mechanische	Hydrostatisch
Versnellingen	2 vooruit	2 vooruit	-
Mesrem	Mesrem koppeling	Mesrem koppeling	Mesrem koppeling
Gewicht	49 kg.	49 kg.	49 kg.
Maaibreedte	53 cm.	53 cm.	53 cm.
Maaihogte	15 – 76 mm.	15 – 76 mm.	15 – 76 mm.
Wielen	kunststof wielen met kogellagers	Stalen wielen met kogellagers	Stalen wielen met kogellagers
Maaihogte verstelling	Centraal verstelbaar	Per wiel verstelbaar	Per wiel verstelbaar
Maaidek	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Grasvangzak inhoud	70 ltr.	70 ltr.	70 ltr.
Brandstoftank inhoud	2 ltr.	2 ltr.	2 ltr.
Inclusief	Anti stuif grascollector Extra mes voor hoog gras	Anti stuif grascollector - externe en interne bescherming maaidek - bumper - extra mes voor hoog gras	Anti stuif grascollector - externe en interne bescherming maaidek - bumper - extra mes voor hoog gras

RUPSTRANSPORTERS

	LS 280	LS 360	LS 461
Motor	Kawasaki FJ 100 (Gemonteerd in het chassis)	Mitsubishi GM 132 OHV	Honda GXV 160 OHV
Vermogen	2,4 pk/1.76 kW	4 pk / 2,94 kW	5,5 pk / 4 kW
Start systeem		Repeteerstarter	
Transmissie		Mechanische	
Versnellingen	2 vooruit / 1 achteruit	2 vooruit / 2 achteruit	2 vooruit / 2 achteruit
Koppeling	Onafhankelijke koppelingen voor het sturen van de rupsaandrijving.		
Bediening koppeling	Automatische uitschakeling wanneer de bedieningshendel wordt losgelaten ivm veiligheid		
Snelheden	1^ - 1,5 Km/u 2^ - 3,4 Km/u R - 1,5 Km/u	1^ - 1,5 Km/u 2^ - 3,4 Km/u R1 - 1,5 Km/u R2 - 3,4 Km/u	1^ - 1,5 Km/u 2^ - 3,4 Km/u R1 - 1,5 Km/u R2 - 3,4 Km/u
Parkeer-, en bedrijfsrem	Wanneer de rupskoppeling word bediend wordt de rem automatisch ingeschakeld		
Onderstel	Frontwielen in de rups en in het midden van de rups een schommelstuk voor een betere tractie.		
Rupsen	Rubber, breedte 160 mm loopvlak 60 mm 35 profiel tanden		
Stuurinrichting	Onafhankelijke rupsontkoppelingen op de beide rupsen		
Laadvermogen	250 Kg.	350 Kg.	450 Kg.
Laadbak	Gefabriceerd van plaatstaal		
Leegkiep laadbak	Handbediend	Handbediend	Handbediend
Zijschotten laadbak	Verstelbaar en afneembaar	Verstelbaar en afneembaar	Verstelbaar in horizontaalstand en afneembaar
Afmetingen laadbak gesloten	Lengte 920 mm. Breedte 530 mm.	Lengte 920 mm. Breedte 530 mm.	Lengte 1130 mm. Breedte 590 mm.
Afmetingen laadbak open	Lengte 1100 mm. Breedte 895 mm.	Lengte 1100 mm. Breedte 895 mm.	Lengte 1130 mm. Breedte 930 mm.
Inhoud brandstof tank		3 ltr	
Gewicht	135 Kg	130 Kg	165 Kg.
Inclusief	Spatborden - Sta platform - Verstelbare stuurboom - rups geleiders	Rups geleiders	Rups geleiders

OREC



Lozeman Tuinmachines Elst BV
Bemmelseweg 64
6662 PC Elst (Gld.)
Tel. 0481 371423
Fax 0481 375275
E-mail: elst@lozeman.nl

Lozeman Tuinmachines Lottum BV
Markt 14
5973 NR Lottum (Limb.)
Tel. 077 4632341
Fax 077 4631272
E-mail: lottum@lozeman.nl

Lozeman Tuinmachines Smilde BV
Rijksweg 96
9422 CG Smilde (Dr.)
Tel. 0592 430041
Fax 0592 430052
E-mail: smilde@lozeman.nl

Homepage:
www.lozeman.nl

Uw Orec Dealer: